

Технические данные на однофазные асинхронные внутривальные электродвигатели переменного тока серии Sonesse

	Sonesse Ultra 50 RTS 6/20	Sonesse Ultra 50 6/20	Sonesse Ultra 50 RS485 6/20
Артикул	1003046	1003044	1003048
L1, мм	837	783	857
L2, расстояние для сверления, мм	823	769	843
L3, мм общий габаритный размер, мм	853	798	873
Расстояние до оси вращения, мм	31,5	31,5	31,5
Момент крутящий, Нм	6	6	6
Скорость вращения, об/мин	20	20	20
Номинальная мощность, Вт	120	120	120
Номинальный ток, А	0,53	0,53	0,53
Уровень шума, Дб	38	38	38
Вес, кг	3	3	3
Максимальное количество оборотов	250 (или 3 мин вращения без остановки)	46	300 (или 3 мин вращения без остановки)
Минимальный диаметр вала для монтажа, мм	50x1,5	50x1,5	50x1,5
Напряжение электропитания, В	230	230	230
Время непрерывной работы, мин	4	4	4
Температура срабатывания термореле, °С	140	140	140
Длина стандартного кабеля электропитания, м	3	3	3
Количество проводов в кабеле электропитания	3	4	3
Сечение проводов кабеля, мм ²	0,75	0,75	0,75
Класс защиты	IP31	IP31	IP31
Температурный режим работы	от 0°С до 60°С	от 0°С до 60°С	от 0°С до 60°С

