

Технические данные на внутривальные электродвигатели постоянного тока серии Sonesse 30 модель WireFree RTS LI-ION

| Технические характеристики | Sonesse 30 WF RTS LI-ION |
|---|-------------------------------------|
| L1, мм | 602 ± 1 |
| Расстояние до оси вращения, мм | 24 |
| Момент крутящий, Нм | 2 |
| Скорость вращения, об/мин | 28 |
| Электропитание | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Напряжение электропитания постоянного тока, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 1,6 |
| Номинальная мощность, Вт | 19,2 |
| Уровень шума, Дб | 44 |
| Мин. внутренний диаметр вала для монтажа, мм | 31 |
| Вес, кг | 0,5 |
| Количество проводов в кабеле электропитания | 2 |
| Сечение проводов кабеля, мм ² | 0,2 |
| Температурный режим работы | от 0°C до + 60 °C |
| Вид управления | RTS |
| Радиочастота | 433,42 МГц +/- 100 КГц |
| Время автономной работы | До 10 месяцев |
| Количество циклов на одном заряде аккумулятора (при высоте полотна конструкции 2 м и используемом валу диаметром 32 мм) | 5000 |

