

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ**

Код товарной группы CBS

Цены предоставляются по запросу.

Каталожные цены указаны со склада в Москве, с НДС (20%)

\*Данный номенклатурный номер поставляется под заказ. Наличие на складе необходимо уточнить у менеджера.

Ном. номер	Наименование	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)
<b>animeo Solo Центральное управление малым объектом</b>		
<b>1-2 фасадных зон</b>		
1 860 143	animeo Solo 1-Zone Controller	монохромный жк-дисплей, Uno/IB выход, управление до 400 приводов, настенный монтаж
1 860 144	animeo Solo 2-Zone Controller	монохромный жк-дисплей, Uno/IB выход, управление до 800 приводов, настенный монтаж
<b>animeo IB+ Touch Building Controller Центральное управление объектом с сенсорным дисплеем</b>		
<b>1-4 фасадных зон</b>		
1 860 254	animeo IB+ 4 ZONE TouchBuco	центральный контроллер объекта, с сенсорным управлением до 4 зон. IP20, 24 VDC, экран 7" (17,8 см), настенный монтаж
1860255*	animeo IB+ 8 ZONE TouchBuco	центральный контроллер объекта, с сенсорным управлением до 8 зон. IP20, 24 VDC, экран 7" (17,8 см), настенный монтаж
9 019 838	Корпус для накладного монтажа TouchBuco	для накладного монтажа центрального контроллера с сенсорным управлением TOUCH BUCCO
9 019 837	Корпус для внутреннего монтажа TouchBuco	для встраиваемого в стену монтажа центрального контроллера с сенсорным управлением TOUCH BUCCO
<b>animeo IB+ Building Controller Центральное управление объектом</b>		
<b>1-8 фасадных зон</b>		
1 822 395	animeo IB+ 4-ZONE Building Controller DRM	центральный контроллер здания с управлением до 4 зон. IP20, монтаж на din-рейку
1 822 064	animeo IB+ 8-ZONE Building Controller DRM	центральный контроллер здания с управлением до 8 зон. IP20, монтаж на din-рейку
9 015 047	animeo Compact Sensor погодная станция	совместимость с KNX, IP 44, 24V
9 012 519	IB+ Operating Software	ВиСо программное оперативное обеспечение
9016356*	USB/RS485 Interface	Кабель USB/RS485
Ном. номер	Наименование	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)
<b>animeo IB+ Motor Controller Управление приводами</b>		
1 860 049	animeo 4AC Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 230 В. IP 20, накладной монтаж.
1 860 081	animeo 4AC Motor Controller DRM	контроллер управления 4-мя приводами на 230 В. IP 20, монтаж на din-рейку.
1 860 085	animeo 4 DC Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В пост. тока, до 2А на один выход. IP 20, накладной монтаж. Необходим внешний блок питания
1 860 087	animeo 4DC/DCE Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В пост тока, до 0,5 А на один выход, со встроенным блоком питания. IP 20, накладной монтаж.
1 860 200	animeo 4DC/E-IB+ Motor Controller DRM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В пост тока, до 0,5 А на один выход, со встроенным блоком питания. IP 20,
1 860 121	animeo 1AC Motor Controller WM	контроллер управления одним приводом на 230 В. IP 20, накладной монтаж.
1 860 122	animeo 1AC Motor Controller DRM	контроллер управления одним приводом на 230 В. IP 20, монтаж на din-рейку.
1 860 126	animeo 1AC Motor Controller Output Converter DRM	контроллер с фазным входом и IB-выходом. IP 20, монтаж на din-рейку.
1 860 125	animeo 1AC Motor Controller Output Converter WM	контроллер с фазным входом и IB-выходом. IP 20, настенный монтаж.
1 860 210	animeo 2AC Motor Controller DRM	контроллер управления двумя приводами на 230 В. IP 20, монтаж на din-рейку.
1 860 209	animeo 2AC Motor Controller WM	контроллер управления двумя приводами на 230 В. IP 20, настенный монтаж
1 860 105	Animeo RTS card, радиоприемник	радиокарта для контроллера управления animeo
9011809*	IB/IB+ Repeater	Плата для усиления сигнала IB/IB+ при длинных кабелях (от 1000 м)
<b>animeo IP/RS485</b>		
1822314*	Building Controller	центральный контроллер здания, управление до 2000 приводов по RS485
1860201*	Sub Controller	суб контроллер для расширения системы IP/RS485
9019003*	RS485 Network Power Supply	блок питания сети RS485
1822558*	BMS Interface	интерфейс для связи систем управления зданием с системами солнцезащиты Somfy, совместим с RTS, SDN, IP/RS485
9019004*	RS485 6 x RJ45 Bridging Adapter	адаптер 6-портовый для сети RS485
9019005*	RS485 Terminator	Терминатор для сети RS485
1811289*	Decoflex Digital Keypad 8 buttons	8-клавишный выключатель Animeo-IP
Ном. номер	Наименование	Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог)

**animeo KNX Building Controller Центральное управление объектом****1-16 фасадных зон**

1 860 187	Контроллер KNX MC W2	центральный контроллер объекта, с управлением до 16 фасадами, подключение до 2-х датчиков скорости ветра, IP20, 24 VDC, настенный монтаж
1 860 193	Контроллер KNX MC W8	центральный контроллер объекта, с управлением до 16 фасадами, подключение до 8-х датчиков скорости ветра, IP20, 24 VDC, настенный монтаж
1860252*	Shadow Device KNX	Устройство хранения данных о 3-D модели здания, предоставленной Somfy. Используется совместно с контроллером KNX MC для реализации функции "Shadow Management"
1 860 068	KNX Building Controller AS 315 N	KNX комбисенсор AS 315 N без климатической станции. Сигналы ветра (1), солнца (3), дождя(1), внешней температуры(1). Возможно подключение датчика внутренней температуры. IP40, монтаж на din-рейку
9 015 079	Compact Sensor климатическая станция	совместимость с KNX AS 315N, IP 44, 24V Скорость ветра, освещенность солнца с трёх сторон, датчик дождя, внешней температуры, термостатический подогрев.
9 001 287	KNX Погодная станция к AS 315 N	Скорость ветра, освещенность солнца с трёх сторон, датчик дождя, внешней температуры, термостатический подогрев.
9 001 461	Датчик внутренней температуры для AS 315 N	совместимость с KNX, IP 20

**animeo KNX Motor Controller Управление приводами**

1 860 116	animeo KNX 4AC Motor Controller DRM	контроллер управления 4-мя приводами на 230 В, до 3,15 А на один выход, IP 20, монтаж на din-рейку.
1 860 114	animeo KNX 4AC Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 230 В, до 3,15 А на один выход, IP 20, накладной монтаж.
1 860 128	animeo KNX 4DC/2A Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В, до 2,1 А на один выход, питание 24 В, IP 20, накладной монтаж.
1 860 127	animeo KNX 4DC/DCE Motor Controller WM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В пост тока, до 0,5 А на один выход, со встроенным блоком питания. IP 20, накладной монтаж.
1 860 191	KNX RTS card, радиоприемник	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В. IP 20, накладной монтаж.
1 860 093	animeo Power Supply 4,5 DC, блок питания	блок питания 4-мя приводами на 24 В пост тока, до 0,5 А на один выход, со встроенным блоком питания. IP 20, накладной монтаж.
1860288*	KNX 4 DC Motor Controller DRM	контроллер управления 4-мя приводами на 24 В, до 2,1 А на один выход, питание 24 В, IP 20, монтаж на DIN-рейку.
1860286*	KNX RS485 Motor Controller WM	KNX контроллер для управления приводами RS485, максимум 18 приводов, накладной монтаж
9 008 049	DIN-rail adapter	для установки на DIN-рейку, чтобы установить версии на плате animeo 1 AC Motor Controller и animeo KNX RS485 Motor Controller

**KNX системные устройства**

9018243*	KNX USB Interface	Для связи компьютера с шиной KNX через USB порт
9018244*	KNX Power Supply 320 mA	KNX блок питания 320 mA
9018245*	KNX Power Supply 640 mA	KNX блок питания 640 mA
9018349*	KNX USB Interface Stick	Для связи компьютера с шиной KNX через USB порт, корпус в форме флешки
9018246*	KNX IP Interface	для связи компьютера с шиной KNX через локальную сеть (IP)
9018248*	KNX IP Router	KNX IP роутер для маршрутизации телеграмм KNX через IP как магистраль, для связи компьютера с шиной KNX через локальную сеть (IP)
9018249*	KNX IP Line Master	устройство комбинирует в себе KNX блок питания и KNX IP роутер

**Метеостанции внешние и внутренние****совместимы с animeo всех типов**

9013726*	Sensor Station	Метеостанция состоит из: алюминиевая мачта, блок внешних датчиков, 4 солнечных датчика, 1 датчик ветра, 1 датчик внешней температуры.
9013727*	Sensor Station extended	Метеостанция расширенная состоит из: алюминиевая мачта, блок внешних датчиков, 8 солнечных датчиков, 1 датчик скорости ветра, 1 датчик направления ветра, 1 датчик дождя, 1 датчик внешней температуры.
9014301*	Mast without sensors	мачта метеостанции без датчиков
9014302*	Mast without sensors	мачта метеостанции расширенной без датчиков
9014300*	Roof mounting	основание для монтажа метеостанции
9001614*	Inside Sensor Box	для подключения кнопок и замковых выключателей и до 2 датчиков внутренней температуры
9 015 047	animeo Compact Sensor погодная станция	совместимость с KNX, IP 44, 24V
9 001 606	Блок внешних датчиков	Блок подключения внешних датчиков к KNX MC W2/W8. Возможно подключение датчиков: ветра 2 шт, солнечных 8-ми шт, температуры и дождя. Возможна совместная работа со вторым блоком. IP65, 24 VDC
1 860 093	animeo Power Supply 4,5 DC, блок питания	для питания Блока внешних датчиков
9 017 611	animeo Блок питания 24V DRM	для питания KNX Compact Sensor, 1,5 А, монтаж на din-рейку
9 016 344	Датчик дождя RAIN SENSOR 24V	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 44
9 001 608	Датчик ветра без термостатического подогрева	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 54
9 140 180	Датчик ветра с термостатическим подогревом	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 54, 24V
9 013 807	Датчик направления ветра	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 54
9 001 611	Датчик внешней температуры для установки на мачте	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 54
9 050 100	Датчик солнца	совместимость с animeo IB+, KNX, LON, IP 65
9 127 888	Крепление для датчика солнца	для фиксации арт. 9 050 100
9 001 629	Блок защиты линии питания 24V DC	защита от молнии блока питания
9 001 630	Блок защиты линии RS485	защита от молнии сети RS485
9 008 045	Корпус для Thermis Uno/IB	корпус для внутреннего датчика температуры
9 000 910	Адаптер для шины 35мм	Адаптер на DIN-рейку

**Инструменты для инженеров**

1810793*	animeo IB+ Wiring Test Tool	пульт для проверки подключения проводов в системе IB+
1810879*	RTS/EnOcean Programming Tool	устройство для программирования радиокарт RTS или EnOcean
9019244*	Web remote control	Программное обеспечение Web remote control